

## DECKENPLATTEN, EPS



Produktdaten:	
<b>Artikel-Nr.:</b>	siehe Preisliste
<b>EAN-Code:</b>	siehe Preisliste
<b>Format:</b>	0,5 m x 0,5 m
<b>VPE:</b>	2 m <sup>2</sup>

### Einsatzbereich und Vorteile:

Zur individuellen Gestaltung von Decken im Wohn- oder Gewerbebereich

- breite Auswahl von Deckenplatten mit dekorativen Designs in moderner oder traditioneller Optik
- einfache und schnelle Verklebung mit lösemittelfreiem Styroporkleber, ohne Schmutzentwicklung und ohne größere Vorarbeiten wie aufwendige Unterkonstruktion bei Vertäfelung, viel einfacher als Tapezierung der Decke
- materialbedingte Wärmeisolierung und Schalldämmung je nach Dekor-Aufbau
- einfache Überdeckung von kleinen Rissen und Mängeln an der Decke
- fix und fertig einsetzbar, nachträglich überstreichbar mit lösemittelfreier Dispersionsfarbe
- unschlagbar günstiges Preis-/Leistungsverhältnis

### Technische Daten:

<b>Material:</b>	Polystyrol, formgeschäumt
<b>Baustoffklasse:</b>	B1 nach DIN 4102
<b>Produkteignung:</b>	auch für Feuchträume
<b>Materialstärke:</b>	dekorbedingt
<b>Wärmeleitfähigkeitsgruppe:</b>	WLG 040
<b>Wärmeformbeständigkeit:</b>	-10 bis +75° C
<b>Wasserdampfdurchlässigkeit:</b>	35 g/m <sup>2</sup> d

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein.

Vor der Verlegung Mittelpunkt der Decke durch diagonales Spannen von zwei Schnüren ermitteln.

Erste Platte in richtiger Mittelpunktlage fixieren, weitere Platten daran bündig anschließen. Bei Platten mit Richtungspfeil immer die selbe Richtung einhalten. Zum eventuellen Schneiden der Platte reicht ein scharfes Messer. Empfohlenen Kleber auf der Rückseite mit Zahnpachtel auftragen. Platte gegen Decke drücken, eventuelle Kleberreste sofort mit Wasser und Schwamm entfernen. Kleberverbrauch: ca. 250 g/m<sup>2</sup>. Zum eventuellen Überstreichen unbedingt lösemittelfreie Dispersionsfarbe verwenden.