

## ENERGIESPAR-DAEMMPLATTE XPS, 7 MM

### Produktdaten:

<b>Artikel-Nr.:</b>	5230
<b>EAN-Code:</b>	4007155135492
<b>Format:</b>	1 m x 0,5 m x 7 mm
<b>Fläche:</b>	pro VPE 4 m <sup>2</sup>
<b>VPE:</b>	4 VPE/Karton



### Einsatzbereich und Vorteile:

- Innenwand-Dämmung mit Grundierung als Tapezier-/Flies- und Streichgrund
- reduziert den Wärmeverlust durch die Wand um bis zu 28%\*
- hilft Räume schneller aufzuheizen
- schafft handwarme Wände
- überdeckt Risse und Unebenheiten
- einfache Wandverklebung mit lösemittelfreien Styroporkleber

\* im Verhältnis zu einem ungedämmten, 24 cm starken Ziegelmauerwerk

### Technische Daten:

<b>Material:</b>	Polystyrol, XPS
<b>Materialstärke:</b>	7 mm
<b>Baustoffklasse:</b>	EN 13501-1 E
<b>Wärmeleitfähigkeitsgruppe:</b>	WLG 035
<b>Temperaturbeständigkeit:</b>	bis +75° C

### Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein. Dämm-Material auf Länge zuschneiden. Empfohlenen Kleber mit Zahnpachtel vollflächig und bahnenweise auf die Wand auftragen. Dämmplatten mit der grauen Seite zur Wand Stoß auf Stoß in das Klebett einlegen und mittels Gummiwalze fest andrücken. Stöße mit Deckstreifen oder Spachtelmasse ausgleichen und Eckbereiche mit Acryl verfugen. Nach dem Trocknen (24 - 48 h) den gewünschten Oberbelag nach Herstellerangaben verarbeiten. Beim Tapezieren von Vinyltapeten wasserarmen Vinyltapetenkleister einsetzen.