

Fassade & Feuchtraum Spachtel



Profi-Qualität

- Faserspachtel
- hohe Festigkeit
- innen und außen
- härtet rissfrei aus



Eigenschaften: Fassade und Feuchtraumspachtel eignet sich hervorragend für die schnelle und saubere Reparatur in Feuchträumen (wie Küche, Bad, Garage) und für kleine Spachtelarbeiten an der Fassade. Die gebrauchsfertige, witterungsbeständige Spachtelmasse lässt sich leicht glätten und härtet rissfrei aus.

Untergrund: Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen (wie z. B. Beton, Mauerwerk, Gips-, Kalk- und Zementputz), Dispersions- und Fassadenfarben u. ä. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff und Metall. Der Untergrund muss trocken, tragfähig, staub- und fettfrei sein. Stark saugende, sandende und kreichende Untergründe ggf. grundieren.

Verarbeitung: Tube vor Gebrauch gut durchkneten. Fassade und Feuchtraumspachtel in die Schadstelle drücken und mit einem Spachtel glätten. Bei vollflächigem Auftrag max. Schichtstärke 5 mm. Nach dem Durchtrocknen können die gespachtelten Flächen nachgeschliffen, überstrichen, tapeziert oder überklebt werden.

Hinweise: Nicht unter +5 °C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Tube gut verschlossen, kindersicher und kühl, aber frostfrei lagern.

Entsorgung: Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können über den Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden. EWC-Abfallschlüssel-Nr. 08 04 10.

Inhaltsstoffe: Kunststoff-Dispersion, mineralische Anteile, Wasser, Additive. Enthält Biozidprodukt (Konservierungsmittel): Enthält Benzoisothiazolinone, Methylchloroisothiazolinone/Methylisothiazolinone (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel. 0800/1000703.

400 g e

Chargen-Nr. siehe Prägung



decotric GmbH
Postfach 1147
D-34331 Hann. Münden
Tel. 0 55 41/70 03-02
service.tx@decotric.de
Made in Germany