

FLÜSSIGE RAUFASER für Innen

WERKSTOFF

Gut deckende weiße Innen-Dispersionsfarbe für dekorative und strukturierte Wand- und Deckenbeschichtungen im Aussehen ähnlich der Raufasertapete. Lösungsmittelfrei, atmungsaktiv, waschbeständig und einfach zu handhaben.

Art des Werkstoffs:

Kunststoff-Dispersionsfarbe für den Innenbereich

Verwendungszweck:

für Wand- und Deckenanstriche im Innenbereich auf Gips, Gipskartonplatten, Hartfaser- und Pressspanplatten sowie Altanstriche auf Dispersionsbasis.

Farbton:

weiß

Glanzgrad:

matt

Inhaltsstoffe:

Kunststoff-Dispersion, Titandioxid, Holzspäne, Wasser, Additive, Konservierungsmittel (Benz- und Methylisothiazolinon). Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-0

VOC:

EU-Grenzwert für Flüssige-Raufaser (Kat.A/a) 30 g/l (2010)
Flüssige-Raufaser enthält maximal 4 g/l VOC

GISBAU-Code:

M-DF 01

Verpackungsgrößen:

10 ltr.

EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE

Lichtbeständigkeit:

sehr gut

Verträglichkeit

ist bis zu 10 % mit Voll- und Abtönfarben abtönbar

**Verdünnungsmittel
zum Rollen, Streichen,
Spritzen**

unverdünnt verarbeiten

Ergiebigkeit:

ca. 3 - 4 m²/ltr., je nach Art und Saugfähigkeit des Untergrundes

Trocknung:

(bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)

oberflächentrocken und überarbeitbar: nach ca. 4 - 6 Stunden

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

FLÜSSIGE RAUFASER für Innen

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser

Arbeitsgeräte: Pinsel, Roller

● **ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK**

Vor Gebrauch gut aufrühren. Alle Untergründe müssen sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein. Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen. Leimfarbenanstriche restlos abwaschen. Kritische Untergründe mit Tiefgrund LF grundieren.

Flüssige Raufaser zügig mit einem Farbroller auftragen. Große Flächen ohne Pausen fertig stellen. Zwischendurch öfter umrühren, um ein Absetzen der Körnung zu vermeiden. Empfehlenswert sind 2 Anstriche, die jeweils im Kreuzgang aufgetragen werden.

Wichtige Hinweise: nicht unter + 5°C verarbeiten. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern.

● **SICHERHEITSRATSCHLÄGE/GEFAHRENHINWEISE**

- auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten
- für Kinder unzugänglich aufbewahren
- Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen
- während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen
- bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen
- nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen
- Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden
- nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden. Flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben.