

fix2000 Spachtel-Masse innen

Celluloseverstärkte Gipsspachtelmasse für innen. fix 2000 Spachtel-Masse innen ergibt glatte, spannungsfreie Untergründe für nachfolgende Tapezier- und Malerarbeiten.

Anwendungsbereich: fix 2000 Spachtel-Masse innen eignet sich zum Füllen von Rissen und Löchern, zum vollflächigen Glätten, zum Ausfügen von Gipskartonplatten sowie zum Formen und Modellieren. Bei der Verspachtelung von Trockenbauplatten sind grundsätzlich Fugendeckstreifen einzusetzen. Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen wie Putz, Stein, Beton, Gasbeton, Mauerwerk u. ä. Nicht geeignet für Spachtelarbeiten auf Glas, Kunststoff, Holz, Metall und Dispersionsuntergründe.

Technische Daten:

Rohstoffbasis:	Naturgips, Methylcellulose
Schüttgewicht:	ca. 0,75 g/cm ³
pH-Wert	7 - 8
Ansatzverhältnis:	1,8 - 2,0 Volumenteile Pulver zu 1 Volumenteil Wasser (z.B. 1 kg Pulver auf 650 ml Wasser)
Verbrauch:	1 kg Pulver auf 1 m ² bei 1 mm Auftragsstärke
Verarbeitungszeit:	ca. 60 Minuten bei 20° Celsius

CE-konform gemäß:

EN 13963 – 3B	Füll- und Feinspachtel
EN 13279-1, C7/20/2	Gips-Flächenspachtel
Brandverhalten:	A1
Biegezugfestigkeit:	NPD
Luftschalldämmung:	NPD
Wärmedurchlasswiderstand:	NPD

Untergrundvorbehandlung: Der Untergrund muss trocken, tragfähig und frei von Trennmitteln (Staub, Schalöl u. ä.) sein. Alte Tapeten, schlecht haftende Anstriche mit decotric Tape-tenablöser entfernen. Losen Putz entfernen. Stark saugende, sandende und kreibende Untergründe müssen mit decotric Tiefengrund LF grundiert werden.

Verarbeitung: Klares, kaltes Wasser in ein sauberes Gefäß füllen und fix 2000 Spachtel-Masse innen einstreuen. Kräftig durchrühren, sodass ein klumpenfreier Mörtel entsteht. Zum Füllen von Rissen und Löchern eine festere Konsistenz verwenden als für vollflächige Spachtelungen. Nach 2 - 3 Minuten Reifezeit kann die Spachtelmasse mit einem Spachtel oder einer Kelle verarbeitet werden. Kleine Unebenheiten lassen sich vor dem vollständigen Erhärten mit einem nassen Schwamm Brett beseitigen. Nach dem Durchtrocknen ist ein Nachschleifen der gespachtelten Flächen möglich.

Um bei Ausbesserungsarbeiten ein ungleichmäßiges Auftrocknen nachfolgender Anstriche zu vermeiden, kann es erforderlich sein, die ausgebesserten Stellen oder auch die gesamte Fläche mit decotric Tiefengrund LF zu grundieren.

Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung: Trocken lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!

Artikel-Nr.: 1

Gebindegrößen:

Faltschachtel	à	1 kg
Papiertüte	à	5 kg
Papiersack	à	25 kg