

WEISSLACK SPRAY



hochglänzend/seidenmatt Spraylack auf Kunstharzbasis
 schnelltrocknend
 für den Innen- und Außenbereich
 sehr guter Verlauf

<p>Beschreibung: Hochdeckender lösemittelhaltiger Kunstharzlack für den Innen- und Außenbereich. Leicht zu verarbeiten mit sehr gutem Verlauf sowie guter Deck- und Füllkraft.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 50 % rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken: nach ca. 30 Minuten klebefrei: nach ca. 4 Stunden durchgetrocknet: nach ca. 24 Stunden überarbeitbar: innerhalb von 2 Stunden oder erst nach 24 Stunden Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: lichtbeständig Witterungsbeständigkeit: (Beschreibung der Widerstandsfähigkeit gegen äußere Einflüsse) stoß- und schlagfest; vergilbungs- und wetterbeständig Verträglichkeit Nicht mit Acryllack überlackierbar</p>	<p>VOC-Gehalt: Spraylacke unterliegen nicht der VOC Deko Richtlinie!</p> <p>WGK: 2</p> <p>Gefahr. Extrem entzündbares Aerosol. Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten. Verursacht schwere Augenreizung. Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offener Flamme und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht gegen offene Flamme oder andere Zündquelle sprühen. Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach der Verwendung. Aerosol nicht einatmen. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Nicht Temperaturen von mehr als 50 °C aussetzen. Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den regionalen Vorschriften. Ohne ausreichende Lüftung Bildung explosionsfähiger Gemische möglich. Benutzung ausschließlich gemäß Verwendungszweck. Enthält Aceton.</p>
<p>Verwendungszweck: Geeignet für das Lackieren und Reparieren von Objekten im Innen- und Außenbereich. Eignet sich hervorragend für Lackierungen auf Holz, Metall z.B. Fenster, Türen, Zäune etc..</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Der Untergrund muss sauber, trocken und fettfrei sein. Lose Altanstriche und Rost entfernen, danach anschleifen (Staubmaske tragen) und grundieren. 1-2 Stunden trocknen lassen. Dose auf Raumtemperatur bringen. Vor Gebrauch 2 Minuten kräftig schütteln und Probesprühen. Nicht zu lackierende Flächen abkleben oder abdecken. Im Abstand von ca. 2 Minuten mehrere dünne Schichten sprühen. Aus ca. 30 cm Entfernung sprühen. Nach jeder Schicht einige Minuten warten. Überlackierbar innerhalb von 2 Stunden oder erst nach 24 Stunden. Auch nach Durchtrocknung nicht mit Acryl-Lack übersprühen! Nach Gebrauch der Dose, diese auf den Kopf stellen und Sprühkopf und Ventil leer sprühen um ein Verkleben des Sprühkopfes zu vermeiden. Nur für lackierfähige Kunststoffe geeignet.</p>	<p>Farbtöne Weiß Verpackungsgrößen: 400 ml</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 2 m²/400 ml abhängig vom Farbton und Deckfähigkeit</p> <p>Lagerung: (+ 10°C – 25°C, relative Luftfeuchte max. 60 %) 10 Jahre bei sachgerechter Lagerung</p> <p>Temperaturbeständig: bis 80°C</p>	