

## Technische Informationen

---

### Fein Spachtel

Optimaler Untergrund für Lackierungen und feine Farbanstriche. Leicht zu glätten und sehr gut schleifbar. Für innen. Profi-Qualität.

<b>Anwendungsbereich:</b>	Gebrauchsfertige, lösungsmittelfreie Dispersions-Spachtelmasse zum Glätten und Ausbessern von Holz (wie Fußleisten, Türen, Fensterrahmen usw.) und mineralischen Untergründen im Innenbereich. Die sehr feine Spachtelmasse ist leicht zu glätten, hervorragend schleifbar und bildet einen optimalen Untergrund für nachfolgende Anstriche mit Acryl- oder Kunstharzlacken und Dispersionsfarben.	
<b>Technische Daten:</b>	Rohstoffbasis:	Reinacrylatdispersion, Füllstoffe
	Dichte:	1,80 g/cm <sup>3</sup>
	pH-Wert:	7,5 – 8,5
	Verbrauch:	ca. 1,8 kg/m <sup>2</sup> bei 1 mm Auftragsstärke
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	Geeignet für lackiertes und unbehandeltes Holz sowie Wand- und Deckenflächen aus Putz, Beton, Mauerwerk u. ä. Nicht anwendbar auf Glas, Kunststoff und Metall. Der Untergrund muss tragfähig, trocken, staub- und fettfrei sein.	
<b>Verarbeitung:</b>	Tube vor Gebrauch gut durchkneten. Die Spachtelmasse bis zu einer Schichtstärke von max. 3 mm auftragen. Nach dem Durchtrocknen können die gespachtelten Flächen leicht nachgeschliffen, lackiert, überstrichen oder überklebt werden.	
<b>Hinweise:</b>	Nicht unter +5 °C Untergrund- und Lufttemperatur verarbeiten. Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
<b>Lagerung:</b>	Gebinde gut verschlossen und kühl, aber frostfrei lagern.	
<b>Entsorgung:</b>	Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. Eintrocknete Materialreste können mit dem Hausmüll oder als Baustellenabfall entsorgt werden.	
<b>Gebindegrößen:</b>	PE-Tube à 400 g	