

Green NP

Art der Herstellung	Nadelvlies		ISO 2424
Oberflächenstruktur	Velour		ISO 2424
Breite	100 cm, 133 cm, 150 cm, 200 cm, 400 cm, 34, 91, 250, 267 cm		EN 984
Rücken	NP		ISO 2424
Nutzschicht	50% PP / 50% PES		
Fasereinsatzgewicht der Nutzschicht	550 gr/m ²		
Flächengewicht	960 gr/m ²	+/- 15%	ISO 8543
Polschichtdicke	4,5 mm		ISO 1766
Gesamthöhe	8,0 mm	+15% / -10%	ISO 1765
Beanspruchungsbereich	Nutzung im Privatbereich - mittlerer Publikumsverkehr		EN ISO 10874
Komfortklasse	LC2		EN 1307
Elektrostatische Aufladung	< 2kV		ISO 6356
Prodis-ID (GuT)	E8524B14		www.pro-dis.info

Fußboden-Symbole



Zertifikate



ISO 9001:2015-certified processes
ISO 14001:2015-certified processes

2021-09-03

Vebe Floorcoverings b.v. Bodenbeläge müssen gemäß der jeweiligen Vebe Verlegeempfehlung und dem Stand der Technik verlegt werden. Die regelmäßige Unterhaltsreinigung ist entscheidend für die Sauberkeit, Werterhaltung und das gute Aussehen des Bodenbelags. Vebe Bodenbeläge sollten nur als Bodenbelag verwendet werden. Vebe behält sich das Recht vor, die technischen Daten zu verändern. Die neueste Version dieser Produktbeschreibung ist auf unserer Internetseite zu finden.

Bei normaler Nutzung, Wartung und Reinigung garantieren wir die Eigenschaften des Bodens, sowie die UV Beständigkeit für einen Zeitraum von 1 Jahr.

Durch Sonneneinstrahlung (UV Strahlung) und/oder Feuchtigkeit kann sich die Farbe der Fasern im Laufe der Zeit verändern, was für dieses Produkt üblich ist. Bei Kunstrasen kann witterungsbedingt eine Schrumpfung von $\pm 2\%$ auftreten.