

MATTLACK



für den Innen- und Außenbereich
matt auf trocknend
große Ergiebigkeit
leicht zu verarbeiten
sehr gut als Kunstschmiedemattlack geeignet

<p>Beschreibung: Spezial-Mattlack auf Kunstharzbasis für innen und außen. Decklack mit großer Ergiebigkeit und leichter Verarbeitung. Durch die matte Lackfläche entsteht der Charakter einer Kunstschmiedearbeit.</p>	<p>Trockenzeit: (bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) staubtrocken/griffest: nach ca. 2-3 Stunden überarbeitbar: nach ca. 12 Stunden durchgetrocknet: nach ca. 48 Stunden Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!</p>
<p>Lichtbeständigkeit: sehr gut Wetterbeständigkeit: Wetterbeständig nach VOB Teil C DIN 18363 Verträglichkeit nicht mit anderen Produkten mischen</p>	<p>Inhaltsstoffe: Alkydharz, anorganische / organische Pigmente, Füllstoffe, Aliphaten, Aromaten, Additive, enthält 2-Butanonoxim, Zirkoniumsalz, kann allergische Reaktionen hervorrufen VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für Mattlack (Kat.A/i) 500 g/l (2010). Mattlack enthält max. 499 g/l VOC.</p>
<p>Verwendungszweck: Besonders geeignet für die matte, streifenfreie Lackierung von Metall- und Holzoberflächen. Auch für Schultafeln und Tischtennisplatten geeignet.</p> <p>ANSTRICHAUFBAU UND ANWENDUNGSTECHNIK Der Untergrund muss sauber, trocken, fettfrei und tragfähig sein. Lose Anstrichteile und nicht tragfähige Altanstrichteile sind mit Abbeizer zu entfernen. Gut haftende Altanstriche sind anzuschleifen (Staubmaske tragen), rohes Holz außen mit Holzgrundierung imprägnieren. Metall gründlich entrostet und mit Rostschutzprimer oder Eisenmennige zu grundieren.</p> <p>1. Anstrichaufbau auf Holz, innen und außen a) Untergrund entsprechend vorarbeiten b) Holz im Außenbereich mit Holzgrundierung vorbehandeln c) 1 - 2 Deckanstriche mit Mattlack</p> <p>2. Anstrichaufbau auf Metall (Eisen) a) Untergrund entsprechend vorarbeiten b) 1 Anstrich mit Rostschutzprimer c) verzinkte Flächen mit Allgrund grundieren d) 1 - 2 Deckanstriche mit Mattlack</p> <p>3. Anstrichaufbau auf Altanstrichen bzw. Renovierungsanstrich a) Untergrund entsprechend vorarbeiten b) 1 - 2 Anstriche mit Mattlack</p>	<p>Kennzeichnung: GefStoffV: entfällt WGK: 2</p> <p>GISBAU-Code: M-LL 02</p> <p>GEFAHRENHINWEISE/ SICHERHEITSRATSCHLÄGE - entzündlich - schädlich für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben - wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen - Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen - beim Schleifen cobalthaltiger Anstriche Staubmaske tragen - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - nicht in die Kanalisation, Gewässer und Erreich gelangen lassen - bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen - nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden - Dampf nicht einatmen - nur restleerte Gebinde zum Recycling geben, Gebinde mit Resten bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt</p>
<p>Ergiebigkeit: ca. 10 m²/ltr., bei einem Anstrich, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen unverdünnert verarbeiten Werkzeug: Pinsel mit Naturborsten und Rolle Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Terpentinersatz, Universalverdünnung oder Pinselreiniger</p>	<p>Farbtöne: Grün, Schwarz Verpackungsgrößen: 750 ml</p> <p>Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.</p>