

Metylan Aktiv Tapeten Ablöser



METYLAN
MAL_Aktiv Tapeten Ablöser_TM_01_0614

EIGENSCHAFTEN

- ▶ Hohergiebiges Konzentrat
- ▶ Effizient durch Aktiv-Tensidkombination
- ▶ Sehr gute Materialdurchdringung
- ▶ Wirkt schnell und zuverlässig
- ▶ Geruchsneutral
- ▶ Lösemittelfrei

VERWENDUNGSZWECK

Zum wirksamen Ablösen von Vlies- und Papiertapeten, einschließlich überstrichener Wandbekleidungen (z. B. Raufaser) und Leimfarbenanstrichen.

VORBEREITUNG

Wasserempfindliche Flächen und Einrichtungsgegenstände (Böden, Türen, Möbel etc.) vor Gebrauch abdecken.

Ansatzverhältnis und Ergiebigkeit:

Wandbelag	Ansatzverhältnis		Reicht bis zu		
	Metylan Aktiv Tapetenablöser	Liter Wasser	500 ml Gebinde	1 Liter Gebinde	5 Liter Gebinde
Papiertapeten, Leimfarbenanstrich	250 ml	10 l	200 m ²	400 m ²	2000 m ²
Schwere Tapeten, Raufaser	500 ml	10 l	100 m ²	200 m ²	1000 m ²

Wasserundurchlässige und mehrschichtig geklebte oder überstrichene Tapeten vor dem Einweichen mit grobem Schleifpapier, Nadelwalze o. ä. Werkzeug aufrauen. Bei spaltbaren Tapeten ist zunächst die obere Schicht trocken abzuziehen (z. B. Vinyl auf Papierträger).

VERARBEITUNG

Die nach Ansatzabelle hergestellte Lösung wird mit einer Deckenbürste, Rolle oder Airless satt und gegebenenfalls wiederholt aufgetragen. Nach ausreichender Einwirkzeit können die Tapeten vom Untergrund abgezogen werden.



Leimfarben nach ausreichender Einwirkzeit vom Untergrund abwaschen und mit klarem Wasser nachwaschen.

WICHTIGE HINWEISE

Versprühen der Produkts:

Versprühen oder Vernebelung (auch im Airless Verfahren) des Produktes ist nur von berufsmäßigen Anwendern durchzuführen. Dabei sind Schutzbrille und Handschuhe grundsätzlich zu tragen. Kontakt mit den Augen vermeiden. Durch länger anhaltende Einwirkung des Sprühnebels auf das Auge kann eine vorübergehende Sehbeeinträchtigung entstehen.



Reinigung:

Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lagerung:

Gebinde gut verschlossen, kühl aber frostfrei lagern.

FACHINFORMATIONEN

Kurzzeichen Versandeinheiten

MAL05	12 Flaschen à 500 ml
MAL1	8 Flaschen à 1 Liter
MAL5	1 Kanister à 5 Liter

PRODUKTSICHERHEIT

Schutzmaßnahmen:

Siehe Sicherheitsdatenblatt. Das Sicherheitsdatenblatt ist unter <http://mymysds.henkel.com> erhältlich. Bei Schleifarbeiten Schutzbrille und Mundschutz tragen. Sprühnebel nicht einatmen. Kontakt mit Augen vermeiden, nötigenfalls (z. B. bei Überkopfarbeiten) Schutzbrille tragen.

ENTSORGUNGSHINWEISE

Produktreste können in kleinen Mengen zum Hausmüll oder hausmüllähnlichen Gewerbeabfall gegeben werden. Verpackung nur restentleert zur Wiederverwertung geben.

Die europäischen Abfallschlüsselnummern (EAK) können dem Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

TECHNISCHE DATEN

Rohstoffbasis:	Tensidkombination, Konservierungsmittel
Dichte:	1 g/cm ³
pH-Wert:	ca. 8 – 10 (in der wässrigen Lösung)
Gebrauchsfertig:	unmittelbar nach dem Ansetzen
Offene Zeit:	Je nach Untergrund- und Umgebungsbedingungen bis zu 60 min
Einwirkzeit:	ca. 5 – 10 Minuten
Verarbeitungstemperatur:	Nicht unter +10 °C verarbeiten empfohlen +18 °C
Verbrauch:	Je nach Art des abzulösenden Materials ca. 100 – 200 ml/m ²
Airless-Verarbeitung:	Wagner Finish, SuperFinish, Klasse: 8 (min. oder höher z. B. PS F 270, Airless, Pistole AG 08, Düsenart TradeTip 2 Fine Finish, Düsengröße 629, Pistolenfilter gelb, Einstelldruck (bar) < 20, Spritzdruck (bar) 10 – 20, Schlauchdurchmesser DN 6, max. Schlauchlänge 30 m)
Lagerstabilität:	12 Monate

Die vorstehenden Angaben, insbesondere Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte, beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen. Wegen der unterschiedlichen Materialien und der außerhalb unseres Einflussbereichs liegenden Arbeitsbedingungen empfehlen wir in jedem Falle ausreichende Eigenversuche, um die Eignung unserer Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Verarbeitungszwecke sicherzustellen. Eine Haftung kann weder aus diesen Hinweisen, noch einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns insoweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Mit dem Erscheinen dieses Technischen Merkblatts verlieren alle vorherigen Ausgaben ihre Gültigkeit.

Henkel AG & Co. KGaA

Henkelstraße 67 · D-40589 Düsseldorf

Telefon +49 (0) 2 11/797-0 · Telefax +49 (0) 2 11/798 6667

Henkel CEE GmbH · Erdbergstraße 29 · A-1030 Wien · Telefon +43 (0) 1/7 1104-0

Internet: www.metylan.de · E-Mail: produkt-info@henkel.com · malerhotline@henkel.com



Qualität für Handwerker