

Technische Daten



solidLOCK 30-03 inkl. 1,0 mm IXPE
 Promo silent

Produktspezifikation

Belagsart nach ISO 10582	Heterogenes PVC
ISO 14001	√
ISO 9001	√
ISO 24340 Nutzschrift	0,3 mm + Polyurethan
ISO 24346 Gesamtstärke	4,0 mm - 3,0 mm PVC + 1,0 mm IXPE
ISO 23997 Flächengewicht	+/- 1,850 kg/m ²
ISO23999 Dimensionsstabilität	In Längsrichtung: 0.15%
	In Querrichtung: 0.15%
EN 1081 Durchgangswiderstand	NA
EN 1815 Elektrostatisches Verhalten	NA
ISO 10140-1 Maximale Schalldämmung	19 dB
ISO 354 Maximale Schallabsorption	NA
EN 12667 / ISO 8302 Wärmedurchlasswiderstand	0,03 m ² K/W
EN 13501-1 - 1:2007 Brandverhalten	Bfl-s1
ISO 24343-1 Resteindruck	0.1 mm
ISO 4918 Stuhlrollenbeanspruchung	√
EN 13893 Rutschhemmung	0.3 m μ (R9)
ISO 10582 Beanspruchungsklasse	23 - intensive private Nutzung
	31 - leicht gewerbliche Nutzung
ISO 24344A Biegsamkeit	-
ISO 26987 Chemikalienbeständigkeit	Klasse O - Gut
EN 71 Toxizität	Nicht toxisch
EN ISO 105 B02 Lichtechtheit	6 abhängig vom Design
Fußbodenheizung	27 °C √
Format Diele	123,50 x 17,80 cm
Verpackungseinheit	15 Dielen / 3,30 m ²

