

Technische Produktinformation: Artikel-Nr. 227954 Putzband PVC Schutzband

Eigenschaften

PVC-Schutzband aus einer widerstandsfähigen und schmiegsamen Weich-PVC-Folie mit querverillter Oberfläche die einseitig mit einem Kautschukkleber beschichtet ist.

Das PVC-Schutzband ist kältefest, wasserdicht und beständig gegen Feuchtigkeit, Öle, Laugen, Säuren und vielen anderen Chemikalien, sowie mechanischer Beschädigung.

Anwendung

Das PVC-Schutzband wird als Maler- und Gipserband für langfristiges Abkleben im Außen- und Innenbereich verwendet. Spezielle Anwendung auf Untergründen, wie z.B. Aluminium, Kunststoff, Glas etc.

Selbst nach 5 Wochen rückstandsfrei abzulösen. Die Besonderheit des PVC-Schutzbandes ist seine querverillte Oberfläche, die es ermöglicht, das Klebeband ohne Zuhilfenahme eines Abrollers oder Abschneidegerätes von Hand im rechten Winkel leicht und sauber abzutrennen.

Vorsicht bei Verklebung auf verwitterten PVC-Untergründen und auf Holz. Holz ist ein schwieriger Untergrund und es können beim abziehen Holzfasern aufstehen. Bitte Tests durchführen und das Klebeband langsam abziehen.

Technische Daten

Träger	Weich PVC-Folie
Gesamtdicke	0,13 – 0,17 mm
Kleber	Kautschuk
Klebkraft auf Stahl	3,5 N/25 mm
Zugfestigkeit (Reißfestigkeit)	40 N/25 mm
Reißdehnung	100 %
Einsatzdauer	Innen und Außen: bis zu 5 Wochen

Wichtiger Hinweis

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den angegebenen technischen Daten, sofern nicht anderes angegeben, um Mittelwerte handelt, die weder als Höchst- noch als Mindestwerte herangezogen werden können. Der Hersteller behält sich das Recht vor, Produktverbesserungen vorzunehmen. Der Anwender muss sich in jedem Fall, auch nach einer Änderung, von der Eignung des Bandes für seinen Einsatzzweck überzeugen.

Die angegebenen Werte beziehen sich auf durchschnittliche Analysen unserer Produktion und sind unverbindlich. Die Herstellung und Qualitätskontrolle erfolgen nach Europäischen Standard-Normen CEN/TC 253 „Self adhesive Tape“ bzw. Afera.