

**ROLLPUTZ**

für innen und außen  
wetterbeständig  
stoßfest  
atmungsaktiv  
geruchsneutral

**Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen!**

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungstechnische Abteilung.

**Produktvorteile:**

Dieses Produkt ist eine gebrauchsfertige Putzeffektfarbe, die wie Farbe aufgerollt werden kann. Sie ist weiß, wetterbeständig, stoßfest und atmungsaktiv.

**Verträglichkeit:** nur mit gleichartigen Materialien mischen

**Farbtöne/Glanzgrade:** weiß/matt

**Anwendungsbereiche:**

Kunstharzputz für dekorative, weiße Neu- und Renovierungsanstriche mit matter, leicht strukturierter Oberfläche im. Die Struktur der Rolle wird beim Verputzen auf die Wand übertragen. Besonders geeignet für Mauerwerk, Beton, Gipskarton, Faserzement, Holz, haftfeste Dispersionsanstriche, etc.

**Verarbeitungstipps:**

Nicht bei Temperaturen unter +8°C (gilt für Umgebung und Untergrund), nicht bei großer Hitze (Sonneneinstrahlung) verarbeiten. Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler /Lackiererarbeiten). Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen. Wandunebenheiten spachteln. Poröse, leicht sandende oder kreibende, stark/ungleichmäßig saugende Untergründe mit lösemittelfreiem Tiefengrund grundieren. Alle Untergründe 1-mal mit Putzhaftgrund vorstreichen (mind. 24 Std. trocknen lassen). Leim-/Kalkfarben, kreibende Oberflächen gründlich abwaschen. Vor Gebrauch gut umrühren.

**Anstrichaufbau:**

Dieses Produkt mit einem kurzflorigen Farbröller unverdünnt und gleichmäßig aufrollen und innerhalb von 20 Minuten mittels Strukturwerkzeug (Flächenpinsel, Malerbürste, Struktur-/Erbslochwalze, Schwamm, Spachtel, usw.), wenn gewünscht, beliebig gestalten. Rostfreie Werkzeuge verwenden. Um Ansätze zu vermeiden, zusammenhängende Flächen ohne Unterbrechung beschichten.

**Ergiebigkeit:**

ca. 0,7 m<sup>2</sup>/litr. bei einem Anstrich, je nach Beschaffenheit / Saugfähigkeit des Untergrundes / Schichtstärke

**Verdünnungsmittel:** verarbeitungsfertig eingestellt, ggfs. Wasser

**Werkzeug:**

kurzfloriger Farbröller, evtl. Strukturwerkzeug (Pinsel, Spachtel, Erbslochwalze, usw.)

**Reinigung der Werkzeuge:** sofort nach Gebrauch mit Wasser

**Trocknung: (bei +20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit)**

20 Minuten offen zur Strukturgestaltung

überarbeitbar: nach ca. 12 Std.

durchgetrocknet: nach 2 – 3 Tagen (je nach Schichtstärke).

Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trocknungszeiten.

**Inhaltsstoffe:**

Acrylatdispersion, Titandioxid, Calciumcarbonat, Wasser, Additive, Konservierungsmittel.

Enthält das Biozid-Produkt CIT/MIT (3:1) zur Erhaltung der Lagerstabilität.

Enthält 1,2 Benzisothiazol-3(2H)-on; Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

**VOC-Gehalt:**

EU-Grenzwert für dieses Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010).

Dieses Produkt enthält maximal 30 g/l VOC.

**WGK: 1**

**GISBAU-Code:** BSW20

**Allgemeine Hinweise:**

Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter Tel.-Nr.: 04124-606-188. Kühl, jedoch frostfrei lagern. Anbruchgebinde fest verschließen und alsbald aufbrauchen. Behälter nach Gebrauch gut verschließen und aufrecht, kühl, aber frostfrei lagern und transportieren. Anbruchgebinde alsbald aufbrauchen. Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen. Bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden. Während und nach der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. Bei Berührung mit der Haut mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder Kleidung gelangen lassen. Bei Kontakt mit den Augen: einige Minuten behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen wenn möglich entfernen. Weiter spülen. Bei Berührung mit der Haut (oder dem Haar): mit viel Wasser und Seife waschen. Bei Verschlucken: sofort ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Inhalt oder Behälter einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sondermüll, gemäß den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zuführen. Bitte sichern Sie das Gebinde beim Transport gegen Umfallen und Auslaufen. Hinweise zu Gefahren- und Sicherheitsvorkehrungen entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt, wenden Sie sich dazu bitte an Ihren Händler.