

MULTI FLEX ECO

EIGENSCHAFTEN

- nahtloser Montagehandschuh mit Nitril-Schaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche
- gute Fingerfertigkeit
- ein sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen



■■■■□
Robustheit



■■■■□
Tragekomfort





■■■■□
Atmungsaktivität



■■■■□
Nässe- & Ölbeständigkeit



HANDRÜCKEN	HANDINNENFLÄCHE
100% Polyester	Nitril-Schaum mit Nitril-Noppen
 CAT II	EN 388  4121X

ART. NR.	GRÖSSE	VE / KARTON	EAN
70 96 76	8/M	12 / 120	9002701967607
70 96 77	9/L	12 / 120	9002701796092
70 96 78	10/XL	12 / 120	9002701796108
70 96 79	11/XXL	12 / 120	9002701967942

ANWENDUNGSBEREICHE	PRIMÄRER SCHUTZ	HINWEISE
Reparaturarbeiten Montagearbeiten Präzisionsarbeiten Tischlerarbeiten Kraftfahrzeugarbeiten Spenglerarbeiten Installationsarbeiten Werkstattarbeiten Lagerarbeiten	Schützt vor/gegen: <ul style="list-style-type: none"> • Schmutz • Mechanische Risiken gem. EN 388 - Leistungsstufen 	Schutzhandschuhe vor jedem Gebrauch auf Schäden untersuchen – schadhafte Handschuhe entsorgen. Beim Arbeiten mit bewegten Maschinenteilen dürfen keine Handschuhe getragen werden (Gefahr des Hineinziehens). Mehr Informationen zur Lagerung, Haltbarkeit, Pflege etc. entnehmen Sie bitte der Verbraucherinformation.

Alle Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Die Labortests sollen eine Auswahlhilfe bieten, sie können aber nicht die tatsächlichen Arbeitsplatzbedingungen simulieren. Es bleibt deshalb die Verantwortung des Anwenders und nicht des Herstellers, die Eignung der Schutzausrüstung für den jeweiligen Einsatzzweck zu prüfen. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verwender in eigener Verantwortung zu beachten. Im Zweifelsfall ist fachkundiger Rat einzuholen.