

DECKENPANEELE, XPS

Produktdaten:

Artikel-Nr.:	siehe Preisliste
EAN-Code:	siehe Preisliste
Format:	100 x 16,5 cm (2 m ² /Pack)



Einsatzbereich und Vorteile:

- dekorativ
- wärme- und schalldämmend
- einfach ohne aufwendige Unterkonstruktion zu verarbeiten
- zur Verklebung lösemittelfreien Styroporkleber für extrudiertes Polystyrol einsetzen

Technische Daten:

Material:	Polystyrol, XPS
Baustoffklasse:	EN 13501-1 E
Wärmeleitfähigkeitsgruppe:	WLG 035
Wärmeformbeständigkeit:	bis +75°C

Die Paneele XPS ist recyclefähig.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein. Einfache Verlegung ohne aufwendige Unterkonstruktion je nach gewünschtem Verlegebild. Zum eventuellen Schneiden der Paneele reicht ein scharfes Messer. Zur Verklebung empfohlenen Kleber auf der Rückseite mit Zahnspachtel auftragen. Paneele gegen Decke drücken, eventuelle Kleberreste sofort vorsichtig mit Wasser und Schwamm entfernen.

Wichtig:

Bitte Paneele vor der Verarbeitung auf ordnungsgemäße Beschaffenheit prüfen, spätere Reklamationen können nicht anerkannt werden. Bei vielen Dessins dient die Natur mit gegebenen Unregelmäßigkeiten und Schattierungen als Vorlage, diese stellen deshalb keinen Grund zur Beanstandung dar.

Kleberverbrauch: ca. 250 g/m²