

TAPETENGRUNDIERUNG

Weißer, haftvermittelnder Grundanstrich für nachfolgende Tapezierarbeiten

● WERKSTOFF

▪ Farbton: weiß ▪ leicht gekörnt, sorgt für optimale Haftung der Tapete ▪ gebrauchsfertig ▪ matt ▪ hoch deckend ▪ gleicht Farbtonunterschiede des Untergrundes aus ▪ verfestigt und reguliert die Saugfähigkeit des Untergrundes ▪ sperrt den Untergrund nicht ab (atmungsaktiv) ▪ hoch nassfest ▪ werksseitig oder mit handelsüblichen Abtönpasten passend zur Tapete einfärbbar ▪ wasserverdünnbar

Art des Werkstoffes: Acrylat-Dispersion

Verwendungszweck: Grundierung vor dem Tapezieren mit Vliestapeten u. a. durchscheinenden Tapeten/Wandbekleidungen (Papier-, Struktur-, Textiltapeten, farbiges Glasdekorgewebe, Naturwerkstoffe) zur Schaffung eines farblich einheitlichen, rauen, griffigen Untergrundes. Erleichtert das Tapezieren von Raufasertapeten und vereinfacht das spätere Entfernen. Für alle Innenputze, Beton, Gips(karton)- und Gipsfaserplatten sowie intakte Dispersionsaltanstriche.
Nicht für gips-/zementhaltige Spachtelmassen geeignet.

Farbton: weiß

Inhaltsstoffe: Inhaltsstoffe gem. VdL-RL 01: feinteilige Acrylatdispersion, Weißpigment, Füllstoffe, feine Körnung, Wasser, Additive, Konservierungsmittel. Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Beratung für Isothiazolinon-Allergiker unter der Tel.: +49 (0)4124-606-188.

VOC-Gehalt: EU-Grenzwert für den VOC-Gehalt Kategorie A/a: 30 g/l (2010). Das Produkt enthält maximal 10 g/l VOC.

Produkt-Code: M-GP01.

Verpackungsgrößen: 10 L

● EIGENSCHAFTEN UND VERARBEITUNGSHINWEISE

Verträglichkeit: mit allen Voll- und Abtönfarben mischbar

Verdünnungsmittel zum Rollen, Streichen, Spritzen kann mit Wasser bis zu 20 % verdünnt werden

Ergiebigkeit: 6 - 7 m²/ Liter, pro Arbeitsgang und je nach Untergrundbeschaffenheit.
(Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.)

Trocknung: nach ca. 6 – 8 Stunden übertapezierbar
(bei 20°C, 65% rel. Luftfeuchtigkeit) (Objektbedingte Abweichungen durch Probebeschichtung ermitteln.)
Niedrigere Temperaturen und eine höhere Luftfeuchtigkeit verlängern die Trockenzeit!

TAPETENGRUNDIERUNG

Weißer, haftvermittelnder Grundanstrich für nachfolgende Tapezierarbeiten

Reinigung der Werkzeuge: sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Untergrundvorbereitung und Verarbeitung:

Eine entsprechende fachgerechte Vorbehandlung des Untergrundes ist entscheidend für eine gute, dauerhafte Beschichtung. Der Untergrund muss geeignet, sauber, trocken, eben, trag-, saug- und haftfähig sein (s. a. VOB, DIN 18363, Teil C, Abs. 3, Maler-/Lackiererarbeiten). Neuputze mind. vier Wochen trocknen lassen. Nicht intakte/ungeeignete Beschichtungen restlos entfernen, Schadstellen spachteln. Leim-/Kalkfarben, kreidende Oberflächen gründlich abwaschen. Untergründe mit verfärbungsauslösenden Faktoren (z. B. Ruß-, Nikotinverunreinigungen) sind durch geeignete Maßnahmen zu sanieren. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren. Luft-, Objekt-, Material-Temperatur: mind. + 8 °C. Produkt vor Gebrauch stets gründlich aufrühren. Verarbeitungstechniken: in einem Zug nass-in-nass im Kreuzgang streichen, rollen, bürsten, airless spritzen (Düsenweite und Materialdruck gem. Angaben Gerätehersteller). Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen. Werksseitig oder mit Vollton-/Abtönfarbe mischbar.

Lagerung: Behälter aufrecht, dicht verschlossen, kühl/frostfrei und trocken lagern und transportieren. In Originalgebinden mind. 24 Monate nach Herstellungsdatum (s. Chargenlabel) lagerstabil. Anbruchgebilde fest verschließen und bald verbrauchen.

● **SICHERHEITSRATSCHLÄGE/GEFAHRENHINWEISE**

Auch bei der Verarbeitung schadstoffarmer Anstriche sind die üblichen Schutzmaßnahmen einzuhalten - kühl, jedoch frostfrei lagern - nicht bei Temperaturen unterhalb + 5° C verarbeiten - darf nicht in die Hände von Kindern gelangen - Spritz- und Sprühnebel nicht einatmen - bei Spritzarbeiten Kombifilter A2/P2, bei Schleifarbeiten Staubfilter P2 verwenden - ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten - während der Verarbeitung und Trocknung für gute Belüftung sorgen - bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit viel Wasser abspülen - nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen - Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden - nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben, Materialreste können eingetrocknet als Hausmüll entsorgt werden, flüssige Materialreste bei der Sammelstelle für Altlacke abgeben - beachten Sie bitte die in unserer Produktinformation genannten Anwendungs- und Verarbeitungsanleitungen sowie das aktuelle Sicherheitsdatenblatt erhältlich bei Ihrem Händler.

Diese technischen Hinweise dienen lediglich zu Ihrer Information und entsprechen unseren Untersuchungen und Erfahrungen. Sie können von uns ohne vorherige Ankündigung geändert werden, um dem neuesten Stand der Technik zu entsprechen. Eine Gewähr kann aufgrund der vielfältigen Einflüsse während der Anwendung und Verarbeitung nicht übernommen werden. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an unsere anwendungs-technische Abteilung.