

## decotric Tapeten-Wechselgrund

Wandvorbereitung für problemlosen, sauberen und mehrmaligen Tapetenwechsel durch einfaches Abziehen.

<b>Anwendungsbereich:</b>	<i>decotric Tapeten-Wechselgrund</i> eignet sich speziell für Gipskartonplatten sowie für alle saugenden Innenflächen, wie Beton, Putz u.ä.	
<b>Technische Daten:</b>	Rohstoffbasis:	Paraffin, Styrol-Acrylat-Dispersion
	Dichte:	ca. 1,0 g/cm <sup>3</sup>
	pH-Wert:	8 - 9
	Verbrauch:	1 l reicht für ca. 10 - 20 m <sup>2</sup> (je nach Untergrund)
<b>Untergrundvorbereitung:</b>	Der Untergrund muß trocken, tragfähig und sauber sein. Risse und Löcher mit <i>decomur Super-Haftspachtel</i> oder <i>decofill innen</i> ausbessern. Alte, schlecht haftende Anstriche und Leimfarben mit <i>decotric Tapetenablöser</i> restlos entfernen. Losen Putz entfernen. Stark sandende und kreidende Untergründe mit <i>decotric Tiefengrund LF</i> grundieren.	
<b>Verarbeitung:</b>	Gebinde vor Gebrauch schütteln! <i>decotric Tapeten-Wechselgrund</i> wird vor dem Tapezieren mit einer Deckenbürste oder im Airlessverfahren auf den Untergrund aufgetragen. Bei gut saugenden Untergründen und Gipskartonplatten den <i>decotric Tapeten-Wechselgrund</i> unverdünnt anwenden. Bei schwach saugenden Untergründen kann <i>decotric Tapeten-Wechselgrund</i> mit Wasser im Verhältnis 2 : 1 verdünnt werden. Auf einen gleichmäßigen Auftrag ist zu achten. Nach Durchtrocknung des <i>decotric Tapeten-Wechselgrundes</i> (je nach Luftfeuchtigkeit und Umgebungstemperatur 6 – 12 Stunden) kann wie üblich tapeziert werden – z.B. mit den bewährten <i>decotric Kleisterqualitäten</i> . Bei Verwendung von <i>KVS Zell-Leim</i> für überstreichbare Tapeten (z.B. Rauhfasertapeten) muß dem angerührten Kleister 20 % <i>decotric Wandbelags- und Bordürenkleber</i> zugesetzt werden.	
	Nicht unter + 5° Celsius Untergrund- und Raumtemperatur verarbeiten! Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.	
	<u>Tapetenwechsel:</u> Tapeten an der Oberkante mit einem Spachtel oder Messer lösen und bahnweise abziehen. Schwer ablösbare Tapetenreste - bedingt durch Unregelmäßigkeiten des Untergrundes oder eventuell zu dünn aufgetragenen Tapeten-Wechselgrund - mit <i>decotric Tapetenablöser</i> oder <i>decotric Rauhfasertapetenablöser</i> entfernen.	
<b>Lagerung:</b>	Kühl, aber frostfrei lagern! Gebinde gut verschlossen aufbewahren!	
<b>Artikel-Nr.:</b>	111	
<b>Gebindegrößen:</b>	PE-Flaschen	à 1 l
	Kunststoffkanister	à 2,5 l
	Kunststoffkanister	à 5 l
	Kunststoffkanister	à 10 l