

## BONANZA

<b>Herstellungsverfahren</b>	Getufted		ISO 2424
<b>Teilung</b>	5/32" Schlinge		
<b>Polmaterial</b>	100% PP		ISO 2424
<b>Träger</b>	Gewebe PP		ISO 2424
<b>Rückenausrüstung</b>	AB + Filz		ISO 2424
<b>Bahnbreite</b>	400 cm, 500 cm	± 1%	EN 986
<b>Polgewicht</b>	ca. 360 gr/m <sup>2</sup>		ISO 8543
<b>Gesamtgewicht</b>	AB : ca. 1496 gr/m <sup>2</sup> Filz : ca. 1498 gr/m <sup>2</sup>	± 15%	ISO 8543
<b>Polschichtdicke</b>	ca. 3,5 mm		ISO 1765
<b>Gesamtdicke</b>	AB : ca. 5,3 mm Filz : ca. 6,0 mm	+ 15% / -10%	ISO 1765
<b>Noppenzahl</b>	ca. 106.155 /m <sup>2</sup>	+ 10% / -7,5%	ISO 1763
<b>Brandverhalten</b>	AB : Efl Filz : Efl		EN 13501-1
<b>Lichtechtheit</b>	≥ 5		105-B02
<b>Reibechtheit</b>	≥ 4		105-X12
<b>Wasserechtheit</b>	≥ 4		105-E01
<b>Wärmedurchlasswiderstand</b>	0,120 m <sup>2</sup> K/W		ISO 8302
<b>Trittschallschutz</b>	0,10 dB		ISO 10140
<b>GUT Nr.</b>	Filz : 95BAF8E6		

## Teppichsymbole Filz



## Zertifikate

