

Weich-PVC-Sockelleiste
Artikel Nr.: 25918

Produktbeschreibung:

Selbstklebende Weich-PVC 24/35/6 SK

Werkstoff:

PVC-WEICH Bleistabilisiert mit DINP Weichmacher
Cadmium- und Asbestfrei

Technische Daten

Merkmal	Prüfvorschrift	Prüfergebnis (Mittelwert)
Zugfestigkeit	DIN 53455	< 15 N/mm ²
Reissdehnung	DIN 53455	< 280 %
Dichte	DIN 53455	1,60 g/cm ³
Shorehärte	DIN 53505	94° A +/- 3
Brandbeständigkeit	Brandklasse B2 = nicht tropfend	

Beständigkeit gegen Säuren und Laugen
Schwefelsäure bis 90 %
Essigsäure bis 60 %
Salzsäure bis 37 %
Natronlauge bis 60 %
Öle und Fette
Benzin

beständig
beständig
beständig
beständig
beständig
beständig

Lösungsmittel
z.B. Cyclohexanon
Tetrachlorkohlenstoff
Essigester

nicht beständig
nicht beständig
nicht beständig

Die genannten Daten sind Mittelwerte aus unseren laufenden Qualitätsprüfungen. Sie betreffen den Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen, insbesondere hinsichtlich der Eignung des Produkts für einen speziellen Einsatzzweck.