

WINKELPROFIL WP 20
WINKELPROFIL WP 30

Produktdaten:

Artikel-Nr.:	siehe Preisliste
EAN-Code:	siehe Preisliste
Format:	siehe Preisliste
VPE:	siehe Preisliste



Einsatzbereich und Vorteile:

Zum Schutz von Raumecken und Fensterlaibungen

- stoß- und schlagfestes Material mit extremer Oberflächenhärte
- einfaches Verarbeiten durch Zuschneiden mit Gehrungslade und schnelle Verklebung mit DECOSA® Universalkleber
- farbig überstreichbar
- auch für Feuchträume geeignet

Technische Daten:

Material:	Polystyrene high density
Materialstärke:	dekorbedingt

Das Winkelprofil ist recyclefähig.

Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken, fest, glatt und tragfähig sein.
Vor der Verarbeitung Profile mittels Gehrungslade sowie feiner Säge zuschneiden.
DECOSA® Universalkleber auf der Profilrückseite dünn auftragen. Profil vorsichtig gegen die Ecken drücken.
Kleberreste sofort mit feuchtem Schwamm entfernen. Offene Fugen mit Klebstoff oder Spachtelmasse schließen.
Zum Überstreichen beliebige Farbe verwenden.
Kleberverbrauch: ca. 30 g/m²